



P3-S720000-LV

Panel światłowodowy 19" 3U, front 72x SC simplex/LC duplex, wysuwany, pusty

Panel wykonany z metalu. W tylnej części posiada 4 do 8 otworów pod przepusty PG. Duże klipsy zlokalizowane na frontowej części panela zapewniają blokadę przed przypadkowym wysunięciem. Każdy port pod adaptery światłowodowe został oznaczony odpowiednio kolejnym numerem. W szufladzie zostały wytłoczone uchwyty do organizacji włókien za pomocą standardowych opasek zaciskowych. Zastosowano dodatkowe elementy pozwalające na zamocowanie kabla liniowego, zabezpieczając tym samym możliwość jego przypadkowego wysunięcia.

Dane techniczne

Panel światłowodowy 19" 3U, front 72x SC simplex/LC duplex, wysuwany, pusty

Wysokość	3U
Wersja frontu	72 x SC simplex/LC duplex
Ilość adapterów (max)	72
Kolor	antracyt (RAL 7016)
Wymiary	3U / 19" / 255 mm (głębokość)
Materiał wykonania	metal

Wysoka pojemność i wszechstronność

Konstrukcja panelu umożliwia montaż do 144 włókien, a także adaptację do różnych typów kabli, zarówno z tubą centralną, jak i luźną tubą. Panel jest kompatybilny z adapterami SC simplex oraz LC duplex, co zapewnia wszechstronność zastosowań.

Solidna budowa i ochrona

Panel wykonany jest z metalu i pomalowany na kolor antracytowy (RAL 7016), co zapewnia trwałość i estetyczny wygląd. Zabezpieczenia na frontowej części panelu chronią przed przypadkowym wysunięciem, a uchwyty do organizacji włókien umożliwiają uporządkowanie kabli za pomocą standardowych opasek zaciskowych.